

●出力仕様
●アナログ出力 A1 ~ A5

1: GND. (0V) ⊖
2: ⊕
3: ⊖

レセプタクル SRCN2A13-3S
プラグ SRCN6A13-3P
(注) A3 4~20mA出力の場合抵抗負荷は250Ω以下でご利用ください。


●電源仕様
●端子接続図

レセプタクル SRCN2A13-3P
プラグ SRCN6A13-3S


※AC電源仕様時(型式 11 12 22 23 選択時)は専用トランスユニットUC型をご使用ください

ピンNo.	1	2	3
DC+12V	+	+	+
DC-12V	-	-	-
GND (0V)	-	-	-

●センサ外形 (1:4)



●付属パッキン (Free)



参 考 図

符号	改訂日	改訂内容	担当	検閲	承認	第三角法	単位	品名
REV.	REV.	DATE	ENG	CHK	APP	THIRD ANGLE PROJECTION	UNIT	TITLE
1	18.01.06	HP用図面新規作成					mm	デジタル圧力計 VPCシリーズ
2	18.09.18	ECNN No. G1N-0346 センサ別仕様表の変更、品名変更 センサ外形の型式・形状変更					mm	1 センサ直結+セパレート (差圧演算型アナログ出力付)
						作成日	DATE	2018.01.06
						製図	DESIGNER	谷
						設計	DESIGNER	谷
						検閲	CHECKED	谷
						承認	APPROVED	谷
						原価	原価	谷

図面番号 DWG NO. VC-6002-01-S1
株式会社バルコム
VALCOM CO., LTD.