■単体用（1N）



■2連用（2N）



■多連用（3N~6N）



■多連用（7N~15N）



端子接続図

■単体用（1N）（0.25A）



■2連用（2N）（0.5A）



■多連用（3N~6N）（1.2A）



※4連以上の場合は、1端子に2台接続してご使用ください。

■多連用（7N~15N）（5A）



＊出力端子は1端子で5台まで接続可、合計15台まで使用可。

● 型式選択　基本型式 TUS － 入力電源 ① － 出力 3 － 連数 ② N

	選択	型式	仕様
①		AC100V	AC100V（±10%） 50/60Hz
		AC200V	AC200V（±10%） 50/60Hz
		AC110V	AC110V（±10%） 50/60Hz
		AC220V	AC220V（±10%） 50/60Hz
出力		3	DC±12V
②		1	単体用 [1] N（VPS1台接続可能）
		2	2連用 [2] N（VPS2台接続可能）
		□□	3~6連用 [3] N ~ [6] Nまでの範囲でご指定ください
		□□	7~15連用 [7] N ~ [15] Nまでの範囲でご指定ください

● 型式選択　基本型式 TUC － 入力電源 ① － 出力 3 － 連数 ② N

	選択	型式	仕様
①		AC100V	AC100V（±10%） 50/60Hz
		AC200V	AC200V（±10%） 50/60Hz
		AC110V	AC110V（±10%） 50/60Hz
		AC220V	AC220V（±10%） 50/60Hz
出力		3	DC±12V
②		1	単体用 [1] N（VPC1台接続可能）
		2	2連用 [2] N（VPC2台接続可能）
		□□	3~6連用 [3] N ~ [6] Nまでの範囲でご指定ください
		□□	7~15連用 [7] N ~ [15] Nまでの範囲でご指定ください

● 型式選択　基本型式 TUP － 入力電源 ① － 出力 4 － 連数 ② N

	選択	型式	仕様
①		AC100V	AC100V（±10%） 50/60Hz
		AC200V	AC200V（±10%） 50/60Hz
		AC110V	AC110V（±10%） 50/60Hz
		AC220V	AC220V（±10%） 50/60Hz
出力		4	DC24V
②		1	単体用 [1] N（VPJ1台接続可能）
		2	2連用 [2] N（VPJ2台接続可能）
		□□	3~6連用 [3] N ~ [6] Nまでの範囲でご指定ください
		□□	7~15連用 [7] N ~ [15] Nまでの範囲でご指定ください

参　考　図

符号 REV.	改訂日 REV. DATE	改訂内容 REVISION	担当 ENG	検図 CHK	承認 APP
0	17.12.25	HP用図面新規作成			

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	単位 UNIT mm
尺度 SCALE 1:4	シートサイズ SHEET SIZE A3
作成日 DATE 2017.12.25	

製図 DRAWN	設計 DESIGNER	検図 CHECKED	承認 APPROVED
原谷		谷	

品名 TITLE：VPS/VPC/VPJ用トランスユニット

型式 MODEL：TUS/TUC-①-3-②N
TUP-①-4-②N

図面番号 DWG NO.：TU-6001-00-S0

改訂符号 REV：0

VALCOM 株式会社バルコム VALCOM CO., LTD