



指定欄	型 式	最大容量	B	∅C-0.1	L	R	∅T	X	Y	Z	a	e	最大許容横方向変位 (最大容量以下)	金属部分 材質
	VHLCB/1.76T/ZEL	110 kg~1.76 t	58.8	20	118	100	9	120	60	10	92	80	4.5 mm	合金 (亜鉛めっき)
	VHLCB/4.4T/ZEL-2.2t	2.2 t	71.2	30	152.4	125	11	150	100	10	113	100	8 mm	
	VHLCB/4.4T/ZEL-4.4t	4.4 t									116			

*VHLCB/1.76T/ZEL対応ロードセル

VHLCB2C3-110kg

VHLCB2C3-220kg

VHLCB2C3-550kg

VHLCB2C3-1.1t

VHLCB2C3-1.76t

*VHLCB/4.4T/ZEL-2.2t対応ロードセル

VHLCB2C3-2.2t

*VHLCB/4.4T/ZEL-4.4t対応ロードセル

VHLCB2C3-4.4t

符号 REV.	改訂日 REV. DATE	改訂内容 REVISION	担当 ENG	検図 CHK	承認 APP	材 質 MATERIAL	顧客名 CUSTOMER
0	2023.10.06	ロードセル型式変更に伴い新規作成				表面処理 FINISH	品 名 TITLE ゴム-メタルベアリング
						第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	型 式 MODEL
						尺 度 SCALE Free	VHLCB/[]T/ZEL[]
						単 位 UNIT mm	図面番号 DWG NO.
						シートサイズ SHEET SIZE A3	LC-3402-00-00
						作成日 DATE 2023.10.06	改訂符号 REV
						製 図 DRAWN	0
						設 計 DESIGNER	
						検 図 CHECKED	
						承 認 APPROVED	
						原 谷	
						山 本	
						淡 井	
						 株式会社バルコム VALCOM CO., LTD.	