

VTRF series

- 接液部为平面式（无导入口）
- 接液部不使用任何封入液的结构
- 隔膜一体式结构，坚固且使用寿命长
- 电缆牵引、安装简单

测量介质	水、油、气体等，不易腐蚀SUS630的介质
测量种类	可测量正压
额定容量	10MPa · 35MPa

规格

额定输出	0.5~1.5mV/V	允许温度范围（测量介质温度）	-10~160℃
非线性	±1%R.C.	允许过载	150%R.C.
滞后	±1%R.C.	杆长	可以对应75 · 152 · 228mm（※1）300mm · 520mm
推荐外加电压	5V	连接螺丝	G1/2-20UNF-2A
最大外加电压	10V以下	推荐紧固扭矩	10~20N · m
输入阻抗	350±10Ω	最大紧固扭矩	30N · m
输出阻抗	350±10Ω	电缆	φ5.4芯屏蔽电缆
绝缘阻抗	100MΩ以上（DC50V）	质量	约200g（不包含电缆）※152L的情况
温度补偿范围（测量介质温度）	-5~150℃	配件	试验报告单1份

（※1）300mm和500mm是非标准品。如需考虑购买，请联系我们。

RoHS TEDS
※选配

● 10MPa · 35MPa
● 150℃max



组合放大器请与本公司营业部联系


型号选择



型号选择	核对	型号	规格
①基本型式	○	VTRF	橡胶挤出机用压力传感器
②额定容量		10MP	10MPa
		35MP	35MPa
③杆长		75L	75mm
		152L	152mm
		228L	228mm
		(※1)300L (※1)520L	300mm 520mm
④受压部	○	7.8A	受压面 φ7.8mm
⑤电缆长度		S01	电缆直出 1m
		S02	电缆直出 2m
		S□□	电缆直出 □□m


（※1）300mm和500mm是非标准品。如需考虑购买，请联系我们。

外形尺寸 [单位: mm]



选配

- 金属引导管 (1、2、3m)



推荐放大器


- 高速应变式面板仪表 VGM4 series



- 图形数字面板仪表 VGM5 series



- 安费诺连接器: PT01A-10-6P (SR) ※不符合RoHS指令的产品



- 多治见连接器: PRC03-32A10-7F

